



GA106(KV)- Waterstofperoxide (Alleen UN3149)

Versie: 1.0
Datum: 25/5/2026

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA106(KV)	3149	5.1(8)	II	16 09 03*

Voorbeelden	WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD met zu(u)r(en), water en ten hoogste 5% peroxyazijnzuur - Desinfectiemiddel - Middelen voor waterbehandeling - Reinigers welke waterstofperoxide en peroxyazijnzuur bevatten		
Verpakkingen	- Alleen UN gekeurde kunststof verpakkingen - Jerrycans - Vloeistofvaten 5 tot 60 liter (kv) Klein verpakking in kunststofdekselvaten met ontluchting. (X-keur) - Op kunststof pallets. Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. (kv) Verpakkingen < 5 l en beschadigde verpakkingen >5l en verpakkingen met ongeldige UN-keur moeten in een omverpakking aangeboden worden verpakkingsgroep I (X-keur)		
Acceptatiecriteria	- UN goedgekeurde verpakking - Vulgraad max. 90% - OPLOSSING IN WATER met waterstofperoxide met ten hoogste 5% peroxyazijnzuur - Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet		
Bijz. ADR	- Verpakking moet zijn voorzien van een ontluchtingsinrichting - CV24. Voor het laden voertuig reinigen en vrij maken van brandbare overblijfselen zoals stro, hooi, papier. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen voor het stuwen van colli is verboden. - Op kunststof pallets vervoeren. ADR (kv) Extra toevoeging begeleidingsformulier (VERVOER OVEREENKOMSTIG 4.1.1.5.3.) 4.1.1.5.3 Voor het vervoer van afvalstoffen, met uitzondering van voorwerpen, mogen binnenverpakkingen van verschillende grootte en vorm, die vloeistoffen of vaste stoffen bevatten, gezamenlijk in één buitenverpakking worden verpakt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De buitenverpakking is beproefd voor verpakkingsgroep I; Verpakkingen rechtstandig en beschermd tegen omvallen. Breekbare verpakkingen zoals glas en lekkende verpakkingen absorptiemiddel toepassen.		
Verwerking			
Etikettering	3149 UN 3149 WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENGSEL, GESTABILISEERD 5.1(8), II, (E)	Vervoersetiket 	