



GA204(KV)- Ammoniak (Oplossing)

Versie: 3.0
Datum: 26/5/2026

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA204(KV)	2672	8	III	06.02.03*

Voorbeelden	• Ammoniakoplossing, >10% <= 35 % • Ammoniumhydroxide • Ammonia		
Verpakkingen	• Alleen UN gekeurde kunststof verpakkingen • Jerrycans • Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter • (kv) Klein verpakking in kunststof dekselvaten (X-keur) Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. (kv) Verpakkingen < 5 l en beschadigde verpakkingen >5l en verpakkingen met ongeldige UN-keur moeten in een omverpakking aangeboden worden verpakkingsgroep I (X-keur)		
Acceptatiecriteria	• UN goedgekeurde verpakking. • Organische belasting < 1%. • pH > 8. • Geen sediment. • Waterige oplossing, dunne vloeistof. • AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak • Vulgraad max 90% • Max 25 kg per verpakking • Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet		
Bijz. ADR	ADR (kv) Extra toevoeging begeleidingsformulier (VERVOER OVEREENKOMSTIG 4.1.1.5.3.) 4.1.1.5.3 Voor het vervoer van afvalstoffen, met uitzondering van voorwerpen, mogen binnenverpakkingen van verschillende grootte en vorm, die vloeistoffen of vaste stoffen bevatten, gezamenlijk in één buitenverpakking worden verpakt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: De buitenverpakking is beproefd voor verpakkingsgroep I; Verpakkingen rechtstandig en beschermd tegen omvallen. Breekbare verpakkingen zoals glas en lekke verpakkingen absorptiemiddel toepassen.		
Verwerking			
Etikettering	2672 AMMONIAK, OPLOSSING,8 ,III, (E)	Vervoersetiket 	