



GA303A- Afgewerkte olie

Versie: 3.0
Datum: 31/3/2026

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code ₁
GA303A	nvt	nvt	nvt	13.02.08*

Voorbeelden	• Afgewerkte motorolie • Synthetische motorolie • Smeerolie • Systeemolie		
Verpakkingen	• Deugdelijke vloeistofvaten • IBC 1000 l. • Jerrycans (min. 20 ltr) • Eigen verpakking (vloeistofvaten), deugdelijk en lekvrij Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Alleen verpakkingen >=20 ltr		
Acceptatiecriteria	• Vloeistofdichte verpakking • Sediment < 1% • Chloorgehalte < 0,1% • Goed verpompbare vloeistof • Maximale vullingsgraad verpakking 90% • Vrij van PCB's en PCT's • Zwavel en Fluor niet aantoonbaar • Watergehalte maximaal 5% • Vlampunt > 60 °C • Jerrycans deugdelijk max 2 hoog stapelen op één pallet		
Bijz. ADR			
Verwerking			
Etikettering	nvt	Vervoersetiket	

Wij behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk voor een correcte en conforme inname, van deze acceptatievoorwaarde af te wijken. Een dergelijke afwijking kan tevens plaatsvinden indien dit op grond van de vigerende ADR regelgeving of overige wet- en regelgeving is vereist.

gp groot
inzameling en recycling
telefoon 088 472 11 50
e-mail gevaarlijkafval@gpgroot.nl